



## Bestektekst TFD Innovative Register

Pos.	Productomschrijving
1.	<p><b>Algemene informatie</b></p> <p>TFD Innovative Register heterogene, elastische vloerplank met hout uitstraling, vloerbedekking volgens ISO 10582 gemaakt van heterogeen PVC.</p> <p>.....m<sup>2</sup> TFD Innovative Register</p> <p>Formaat volgens EN 427: 22,8 x 121,9 cm x 3 mm  Dikte van slijtlaag ISO 24340: 0,70 mm  Totale dikte ISO 24346: 3,0mm  Basisgewicht ISO 23997: ca 5,7 kg/m<sup>2</sup>  Dim. stabiliteit ISO 23999: -0,01%  Electrische weerstand EN 1081: &lt; 10<sup>10</sup>  Geluidsdemping ISO 10140-1: ca. 6 dB  Restindruk ISO 24343-1: 0,06 mm.  Brandgedrag ISO 13501-1: Bfl-s1  Gebruiksklasse 10582: 23/34/42  Slipweerstand EN 13893: R10</p> <p>Kleur volgens opgave van opdrachtgever</p> <p>De ondervloer dient voor het leggen gecontroleerd te worden conform VOB deel C DIN 18356. De ondergrond moet egaal, scheurvrij, droog, schoon en stevig zijn, in overeenstemming met de eisen van DIN 18202 „Toleranties in de hoogbouw“</p> <p>Verwerking volgens installatie-instructies van de leverancier. Reiniging en onderhoud volgens de aanbeveling van de leverancier.</p> <hr/> <p>Herkomst: TFD Floortile</p> <hr/> <p>TFD Floortile B.V.  De Vesting 2  7722 GA Dalfsen  Nederland  T: +31 529 431466  info@tfd-floortile.com  www.tfd-floortile.com</p>