



Bestektekst TFD Rigid Elements B

Pos.		Productomschrijving
1.		<p>Algemene informatie</p> <p>TFD Rigid Elements B heterogene, elastische vloerplank met hout uitstraling, vloerbedekking volgens ISO 10582 gemaakt van heterogeen PVC.</p> <p>.....m² TFD Rigid Elements B</p> <p>Formaat volgens EN 427: 22,9 x 121,9 mm Dikte van slijtlaag ISO 24340: 0,55 mm Totale dikte ISO 24346: 4,5mm IXPE onderlaag: 1,0 mm Restindruk ISO 24343-1: ≤ 0,1mm. Brandgedrag ISO 13501-1: Bfl-s1 Slijpweerstand EN 13893: R10 Geluidsdemping ISO 10140-1: ca. 15 dB Gebruiksklasse 10582: 23/34/43 Clicksysteem: I4F</p> <p>Kleur volgens opgave van opdrachtgever</p> <p>De ondervloer dient voor het leggen gecontroleerd te worden conform VOB deel C DIN 18356. De ondergrond moet egaal, scheurvrij, droog, schoon en stevig zijn, in overeenstemming met de eisen van DIN 18202 „Toleranties in de hoogbouw“</p> <p>Verwerking volgens installatie-instructies van de leverancier. Reiniging en onderhoud volgens de aanbeveling van de leverancier.</p>
		<p>Herkomst: TFD Floortile</p>
		<p>TFD Floortile B.V. De Vesting 2 7722 GA Dalfsen Nederland T: +31 529 431466 info@tfd-floortile.com www.tfd-floortile.com</p>