



Bestektekst TFD Sharon

Pos.	Productomschrijving
1.	<p>Algemene informatie</p> <p>TFD Sharon heterogene, elastische vloerplank met hout uitstraling, vloerbedekking volgens ISO 10582 gemaakt van heterogeen PVC.</p> <p>.....m² TFD Sharon</p> <p>Formaat volgens EN 427: 45,7 x 91,4 mm x 2,5mm Dikte van slijtlaag ISO 24340: 0,55 mm Totale dikte ISO 24346: 2,5mm Basisgewicht ISO 23997: ca 4,2 kg/m² Dim. stabiliteit ISO 23999: 0,05% Geluidsdemping ISO 10140-1: ca. 4 dB Restindruk ISO 24343-1: 0,04 mm. Brandgedrag ISO 13501-1: Bfl-s1 Gebruiksklasse 10582: 23/33/42 Slipweerstand EN 13893: R10</p> <p>Kleur volgens opgave van opdrachtgever</p> <p>De ondervloer dient voor het leggen gecontroleerd te worden conform VOB deel C DIN 18356. De ondergrond moet egaal, scheurvrij, droog, schoon en stevig zijn, in overeenstemming met de eisen van DIN 18202 „Toleranties in de hoogbouw“</p> <p>Verwerking volgens installatie-instructies van de leverancier. Reiniging en onderhoud volgens de aanbeveling van de leverancier.</p> <hr/> <p>Herkomst: TFD Floortile</p> <hr/> <p>TFD Floortile B.V. De Vesting 2 7722 GA Dalfsen Nederland T: +31 529 431466 info@tfd-floortile.com www.tfd-floortile.com</p>